

## Подъемно-сдвижная конструкция ALR 45 без терморазрыва

Фирма \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_  
Конт. лицо \_\_\_\_\_ тел.: \_\_\_\_\_

Схема А




Схема А/1




Схема D




Схема F




Схема C







Схема C/1




Ширина створки FB  мм (700-2000)  
Высота створки FH  мм (850-3000)  
Вес створки  кг (макс. 200 кг)



ручка внутри  
раковина снаружи  
без цилиндра



ручка внутри  
раковина снаружи  
с полуцилиндром



ручка внутри  
раковина снаружи  
с цилиндром



### ВНИМАНИЕ!

Высота створки не должна превышать ширину в 2,5 раза!

Даны максимальные значения для фурнитуры!

Обязательно согласуйте схему открывания, размер и вес створок с производителем профиля!

При установке профильного цилиндра с круглой ручкой существует опасность травмирования рук клиента при повороте ручки в положение «открыто»!

При эксплуатации HS системы с двусторонней ручкой не оставляйте ключ в профильном цилиндре!

Цвет ручки  
внутри:



серебряный  
EV1



Цельно-  
латунная



темно-  
коричневый  
RAL 8022



белый  
RAL 9016



нержавеющая  
сталь  
матовая



цвет  
для  
покраски

Цвет ручки  
снаружи:



серебряный  
EV1



Цельно-  
латунная



темно-  
коричневый  
RAL 8022



белый  
RAL 9016




нержавеющая  
сталь  
матовая



цвет  
для  
покраски

Цвет останавливающего  
буфера:



белый



черный

примечание \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_